

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

При эксплуатации печей следует соблюдать следующие требования:

- При эксплуатации печного отопления **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - оставлять без присмотра печи, которые топятся, поручать надзор за ними детям;
 - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
 - применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (может произойти взрыв или выброс пламени);
 - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
 - сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;
 - топить печи с открытой дверцей;
 - перекаливать печи.

- При использовании печи дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и прогары и своевременно их устранить.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже: 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

- Дымовые трубы над стораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки).

- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно пролиты водой и удалены в специально отведенное для этого место.

Помните, что пожар может возникнуть в результате проникновения огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим необходимо регулярно проводить тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт.